# Microflex® 93-260



Un solo uso



Nitrilo + Neopreno



**Salpicaduras** 





#### **DESCRIPCIÓN**

- Diseño de tres capas para lograr una protección superior contra sustancias químicas peligrosas y ácidos, disolventes y bases Fina estructura que ofrece una sensibilidad táctil y una destreza mejoradas
- Material extra suave y diseño ergonómico, para lograr grandes propiedades de ajuste, sensibilidad táctil y flexibilidad durante más tiempo Tasa aceptable de microagujeros más baja (AQL 0,65) y puño más largo para
- una protección fiable contra sustancias peligrosas
- Formulación y tratamiento sin silicona para una mejor protección de los productos

#### INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Material del recubrimiento	Neopreno Nitrilo
Diseño de agarre	Relieve en los dedos
Estilos de puños	Puño con reborde
Grosor (mm)	0.198
Color	Verde, Azul
AQL	0.65
Tallas EN	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5- 11
Longitud (mm)	300
Envasado	50 guantes por caja dispensadora, 10 cajas dispensadoras por caja de expedición



### **APLICACIONES IDEALES**

- Mezcla y formulación de materias primas
- Manipulación de equipos y componentes para el sector aeroespacial
- Manipulación de material para pintura, como pistolas y robots
- Tratamiento de fugas, pérdidas accidentales u otros derrames
- Mantenimiento y limpieza de material
- Montaje y desmontaje de piezas
- Petroquímica
- Tests de rutina y experimentales
- Toma de muestras y tratamiento en laboratorio
- Trasvase de líquidos y sólidos

#### **INDUSTRIAS PRIMARIAS**











EN ISO



## **NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES**

EN388:20 EN374:20 EN374:20 1:2016Ty 03 03 pe A



**JKLOPST** 

EN ISO 374-5:2016 **₩** 

**VIRUS** 

EN388:20 EN421:20 16 10 <u>\_</u>


2000X

CATEGORÍA III

2000

CARACTERÍSTICAS EXTRA

Print date 11-01-2019



Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

